

Ściemniacz Przyciskowo obrotowy 400W

Kod: METPROP4_

Napięcie znamionowe	230V ± 10% 50Hz
Moc wyjściowa	40-400W
Stopień ochrony	IP20
Waga	165g
Wymiary frontu	86mm x 86mm
Średnica i głębokość puszkii instalacyjnej	Ø 60mm, d=29mm
Ilość szt. w pudełku	18
Zabezpieczenie zwarciove - bezpiecznik topikowy	
Zabezpieczenie temperaturowe	



Dostępne kolory: S - stal szlifowana, Z - mosiądz szlifowany, N - satyna

Ściemniacz Przyciskowo Obrotowy 400W z Mikroprocesorem

Kod: METPROPM4_

Napięcie znamionowe	230V ± 10% 50Hz
Moc wyjściowa	40-400W
Ograniczenie prądowe	3,5A
Stopień ochrony	IP20
Waga	165g
Wymiary frontu	86mm x 86mm
Średnica i głębokość puszkii instalacyjnej	Ø 60mm, d=29mm
Ilość szt. w pudełku	18
Miękki start	
Zabezpieczenie zwarciove - bezpiecznik topikowy	
Zabezpieczenie temperaturowe	
Zabezpieczenie przeciążeniowe	



Dostępne kolory: S - stal szlifowana, Z - mosiądz szlifowany, N - satyna

Ściemniacz Przyciskowo Obrotowy 600W z Mikroprocesorem

Kod: METPROPM6_

Napięcie znamionowe	230V ± 10% 50Hz
Moc wyjściowa	40-600W
Ograniczenie prądowe	4A
Stopień ochrony	IP20
Waga	165g
Wymiary frontu	86mm x 86mm
Średnica i głębokość puszkii instalacyjnej	Ø 60mm, d=29mm
Ilość szt. w pudełku	18
Miękki start	
Zabezpieczenie zwarciove - bezpiecznik topikowy	
Zabezpieczenie temperaturowe	
Zabezpieczenie przeciążeniowe	



Dostępne kolory: S - stal szlifowana, Z - mosiądz szlifowany, N - satyna

Ściemniacz Dotykowy 400W
Kod: METPROT4_

Napięcie znamionowe	230V ± 10% 50Hz
Moc wyjściowa	40-400W
Ograniczenie prądowe	3A
Stopień ochrony	IP20
Waga	130g
Wymiary frontu	86mm x 86mm
Średnica i głębokość puszkii instalacyjnej	Ø 60mm, d=29mm
Ilość szt. w pudełku	20
Miękki	start
Zabezpieczenie zwarciove	
Zabezpieczenie	temperaturowe
Zabezpieczenie przeciążeniowe	
Zabezpieczenie	przebieciowe
Współpracuje z modułami sterującymi	



Dostępne kolory: S - stal szlifowana, Z - mosiądz szlifowany, N - satyna

Ściemniacz Dotykowy 600W
Kod: METPROT6_

Napięcie znamionowe	230V ± 10% 50Hz
Moc wyjściowa	40-600W
Ograniczenie prądowe	4A
Stopień ochrony	IP20
Waga	130g
Wymiary frontu	86mm x 86mm
Średnica i głębokość puszkii instalacyjnej	Ø 60mm, d=29mm
Ilość szt. w pudełku	20
Miękki	start
Zabezpieczenie zwarciove	
Zabezpieczenie	temperaturowe
Zabezpieczenie przeciążeniowe	
Zabezpieczenie	przebieciowe
Współpracuje z modułami sterującymi	



Dostępne kolory: S - stal szlifowana, Z - mosiądz szlifowany, N - satyna

Moduł sterujący
Kod: METPROS1_

Napięcie znamionowe	230V ± 10% 50Hz
Stopień ochrony	IP20
Waga	145g
Wymiary frontu	86mm x 86mm
Średnica i głębokość puszkii instalacyjnej	Ø 60mm, d=29mm
Ilość szt. w pudełku	20
Moduł sterujący do ściemniaczy M-131... i M-135...	



Dostępne kolory: S - stal szlifowana, Z - mosiądz szlifowany, N - satyna

Ściemniacz sterowany pilotem IR 400W

Kod: METPROI4_

Napięcie znamionowe	230V ± 10% 50Hz
Moc wyjściowa	40-400W
Ograniczenie prądowe	3A
Stopień ochrony	IP20
Waga	140g
Wymiary frontu	86mm x 86mm
Średnica i głębokość puszkii instalacyjnej	Ø 60mm, d=29mm
Ilość szt. w pudełku	20
Miękki	start
Zabezpieczenie zwarciove	
Zabezpieczenie	temperaturowe
Zabezpieczenie przeciążeniowe	
Zabezpieczenie	przebieciowe
Współpracuje z modułami sterującymi	



Dostępne kolory: S - stal szlifowana, Z - mosiądz szlifowany, N - satyna

Ściemniacz sterowany pilotem IR 600W

Kod: METPROI6_

Napięcie znamionowe	230V ± 10% 50Hz
Moc wyjściowa	40-600W
Ograniczenie prądowe	4A
Stopień ochrony	IP20
Waga	140g
Wymiary frontu	86mm x 86mm
Średnica i głębokość puszkii instalacyjnej	Ø 60mm, d=29mm
Ilość szt. w pudełku	20
Miękki	start
Zabezpieczenie zwarciove	
Zabezpieczenie	temperaturowe
Zabezpieczenie przeciążeniowe	
Zabezpieczenie	przebieciowe
Współpracuje z modułami sterującymi	



Dostępne kolory: S - stal szlifowana, Z - mosiądz szlifowany, N - satyna

