

## Osprzęt elektroinstalacyjny

Linia osprzętu elektroinstalacyjnego Metal łączy nowoczesne technologie oraz unikalne wzornictwo. Wykonane z metalu fronty są gwarancją jakości i solidności.

### Dostępne kolory:



Mosiądz szlifowany



Satyna



Stal szlifowana

**Pojedynczy włącznik klawiszowy**
**Kod: METZ2E1S\_**

Napięcie znamionowe	230V ± 10% 50Hz
Prąd znamionowy	16A
Stopień ochrony	IP20
Waga	139g
Wymiary frontu	86mm x 86mm
Średnica i głębokość puszkii instalacyjnej	Ø 60mm, d=28mm
ilość szt. w pudełku	20

Dostępne kolory: S - stal szlifowana, Z - mosiądz szlifowany, N - satyna


**Podwójny włącznik klawiszowy**
**Kod: METZ2E2S\_**

Napięcie znamionowe	230V ± 10% 50Hz
Prąd znamionowy	16A
Stopień ochrony	IP20
Waga	148g
Wymiary frontu	86mm x 86mm
Średnica i głębokość puszkii instalacyjnej	Ø 60mm, d=28mm
ilość szt. w pudełku	20

Dostępne kolory: S - stal szlifowana, Z - mosiądz szlifowany, N - satyna


**Pojedynczy włącznik dźwigniowy**
**Kod: METZ2ET1S\_**

Napięcie znamionowe	230V ± 10% 50Hz
Prąd znamionowy	16A
Stopień ochrony	IP20
Waga	139g
Wymiary frontu	86mm x 86mm
Średnica i głębokość puszkii instalacyjnej	Ø 60mm, d=28mm
ilość szt. w pudełku	18

Dostępne kolory: S - stal szlifowana, Z - mosiądz szlifowany, N - satyna



**Podwójny włącznik dźwigniowy**

Napięcie znamionowe	230V ± 10% 50Hz
Prąd znamionowy	16A
Stopień ochrony	IP20
Waga	150g
Wymiary frontu	86mm x 86mm
Średnica i głębokość puszkii instalacyjnej	Ø 60mm, d=28mm
ilość szt. w pudełku	18

Dostępne kolory: S - stal szlifowana, Z - mosiądz szlifowany, N - satyna

Kod: METZ2ET2S\_

**Pojedynczy włącznik chwilowy (dzwonek)**

Napięcie znamionowe	230V ± 10% 50Hz
Prąd znamionowy	1,6A
Stopień ochrony	IP20
Waga	130g
Wymiary frontu	86mm x 86mm
Średnica i głębokość puszkii instalacyjnej	Ø 60mm, d=28mm
ilość szt. w pudełku	18

Dostępne kolory: S - stal szlifowana, Z - mosiądz szlifowany, N - satyna

Kod: METPWCH\_

