


Model:
VDP-29A3 SATURN PLUS

Indeks:
A31A129

EAN:
5905548275277

Opis:

Wideodomofon kolorowy, głośnomówiący monitor z wyświetlaczem TFT LCD 7", małowabarytowa wandaloodporna kasetka zewnętrzna z kamerą CMOS, sterowanie rygłem elektromagnetycznym, potencjometry głośności i wizji, 16 melodii gongu do wyboru, zasilacz prądu stałego, nowoczesne wzornictwo, przycisk otwierania bramy wjazdowej na froncie monitora, możliwość rozbudowy zestawu.

Specyfikacja techniczna:
Zestaw

System	Eura Connect
Monitor	VDA-09A3
Kasetka zewnętrzna	VDA-10A3
Zasilacz	VZA-63A3
Napięcie zasilania	12 V DC
Parametry sygnału video	1Vp-p 75 ohm CCIR
Ilość wymaganych przewodów	4
Ilość obsługiwanych lokali	1
Ilość obsługiwanych wejść	2
Interkom	Nie
Możliwa rozbudowa	Nie
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	180 x 347 x 116 mm
Waga brutto	1225 g
Typ opakowania	Karton

Monitor

Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	2 W / 5 W
Wielkość ekranu monitora	7"
Typ ekranu	Kolor TFT LCD
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 pikseli
Ekran dotykowy	Nie
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Slot karty (SD / mikro SD)	Brak
Pamięć wewnętrzna obrazów	100 zdjęć
Możliwość rejestracji filmów	Nie
Ilość melodii gongu	16
Głośnomówiący	Tak
Język menu	Polski
Funkcja ramki cyfrowej	Nie
Temperaturowy zakres pracy monitora	0°C ~ +40°C
Wymiary monitora (W x SZ x G)	128 x 225 x 23 mm
Waga netto monitora	399 g

Kasetka zewnętrzna

Napięcie zasilania zwalnicza rygla	Brak
Pobór mocy kasety - czuwanie / praca	0,2 W / 5 W
Rozdzielczość obrazu	700 TVL
Kąt widzenia w poziomie	55°
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4"
Czas aktywacji rygla	3 s.
Materiał obudowy	Stop aluminium
Ilość wyjść przekaźnikowych	Brak
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Rodzaj oświetlenia nocnego	6 diody LED (podczerwień)
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Szyfrator	Nie
Czytnik linii papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +50°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	144 x 64 x 52 mm
Waga netto kasety	178 g